深圳市东港田化工有限公司

化学品安全技术说明书

第一部分: 化学品名称

化学品中文名称: N, N-二甲基丙醇胺

化学品英文名称: N, N-dimethylpropanola

中文名称2: 3-(二甲胺基)-1-丙醇

英文名称2: 3-(dimethylamino)-1-propanol

企业名称:深圳市东港田化工有限公司

地址: 深圳市龙岗区龙岗镇植物园路326号二楼

电子邮件地址: nifo@szdgt.com

邮编: 518116

技术说明书编码: DGT(08)033

生效日期: 2008年03月01日

企业应急电话(国家或地区代码)(区号)(电话号码): 0755-84802533

传真号码(国家或地区代码)(区号)(电话号码): 0755-84802532

国家应急电话: 0532-3889090; 0532-3889191

CAS No.: 3179-63-3

分子式: C5H13N0

分子量: 103.2

第二部分:成分/组成信息

有害物成分

含量 CAS No.

N, N-二甲基丙醇胺

3179-63-3

第三部分: 危险性概述

危险性类别:

侵入途径:

健康危害:吸入、口服或经皮肤吸收后对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激性。对皮肤有刺激性。

环境危害:

燃爆危险:本品易燃,具刺激性。

第四部分: 急救措施

皮肤接触: 脱去污染的衣着, 用大量流动清水冲洗。

眼睛接触: 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸

停止, 立即进行人工呼吸。就医。

食入: 饮足量温水, 催吐。就医。

第五部分:消防措施

危险特性:易燃,遇高热、明火有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。与氧化剂能发生强烈反应。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分: 泄漏应急处理

应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

第七部分:操作处置与储存

操作注意事项:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿化学防护服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分:接触控制/个体防护

职业接触限值

中国MAC(mg/m3): 未制定标准

前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准

TLVTN: 未制定标准

TLVWN: 未制定标准

监测方法:

工程控制:密闭操作,局部排风。

呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。

身体防护: 穿化学防护服。

手防护: 戴橡胶手套。

其他防护:尽可能减少直接接触。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。

第九部分: 理化特性

主要成分: 纯品

外观与性状:透明琥珀色挥发性液体。

pH:

熔点(℃):

沸点(℃): 122.5~126

相对密度(水=1): 0.85(25℃)

相对蒸气密度(空气=1): 3.52

饱和蒸气压(kPa): 无资料

燃烧热(kJ/mol): 无资料

临界温度(℃): 无资料

临界压力(MPa): 无资料

辛醇/水分配系数的对数值:无资料

闪点(℃): 32

引燃温度(℃):无资料

爆炸上限%(V/V): 无资料

爆炸下限%(V/V): 无资料

溶解性:溶于水。

主要用途:用于有机合成。

其它理化性质:

第十部分:稳定性和反应活性

稳定性:

禁配物: 强氧化剂、酸类。

避免接触的条件:

聚合危害:

分解产物:

第十一部分: 毒理学资料

急性毒性: LD50: 1890 mg/kg(大鼠经口)

LC50: 无资料

亚急性和慢性毒性:

刺激性:

致敏性:

致突变性:

致畸性:

致癌性:

第十二部分: 生态学资料

生态毒理毒性:

生物降解性:

非生物降解性:

生物富集或生物积累性:

其它有害作用: 该物质对环境可能有危害, 对水体应给予特别注意。

第十三部分: 废弃处置

废弃物性质:

废弃处置方法:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氦氧化物通过洗涤器除去。

废弃注意事项:

第十四部分:运输信息

危险货物编号: 33625

UN编号: 无资料

包装标志:

包装类别: 053

包装方法:小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项:运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分: 法规信息

法规信息化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定([1996] 劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。

第十六部分: 其他信息

参考文献:周国泰主编《危险化学品安全技术全书》(2003年7月北京第5次印刷) 化学工业出版社出版发行

填表时间: 2008年03月01日

填表部门:安全办公室

数据审核单位:

修改说明:

其他信息: